



LOKERMANN
JUST BE STRONGER

CATALOGO GENERALE
2025/2026

A close-up photograph of a person's face, primarily showing the eyes and nose. The image is heavily stylized with a solid blue overlay. Large, white, outlined text is superimposed over the face, reading "STAY WITH THE GIANTS" in all caps. The text is arranged in four lines: "STAY" on the first line, "WITH" on the second, "THE" on the third, and "GIANTS" on the fourth. The person's eyes are visible through the letters of "WITH".

STAY
WITH
THE
GIANTS

INDICE

MMA	p. 4
GRAND ARC 161	p. 5
GRAND ARC 202 PFC	p. 5
GRAND ARC 402 CEL	p. 5
TIG	p. 6
GRAND TIG 200 DC	p. 7
GRAND TIG 202 DC PULSE PFC	p. 7
GRAND TIG 202 AC/DC PULSE PFC	p. 8
GRAND TIG 285 DC PULSE	p. 8
GRAND TIG 402 DC PULSE	p. 9
GRAND TIG 402 AC/DC PULSE	p. 9
MIG	p. 10
GRAND MIG 160	p. 11
GRAND MIG 202 SYN PFC	p. 11
GRAND MIG 315 EVO	p. 12
GRAND MIG 352 SYN	p. 13
GRAND MIG 502 SYN	p. 13
MIG PULSATO	p. 14
GRAND MIG 201 PULSE PFC	p. 15
GRAND MIG 302 PULSE	p. 16
GRAND MIG 502 PULSE	p. 17
TAGLIO PLASMA	p. 18
GRAND CUT 42 PFC	p. 19
GRAND CUT 65 CNC	p. 19
GRAND CUT 105 CNC	p. 19
GRAND LASER	p. 20
AUTOMAZIONE	p. 22
TORCE TIG	p. 24
TORCE MIG	p. 28
TORCE CUT	p. 32
GUAINE	p. 35
MASCHERE	p. 36
ABBIGLIAMENTO	p. 38

MMA

Generatori ad inverter per la saldatura ad elettrodo per uso professionale. Hot Start, Antisticking ed ARC Force sono funzioni presenti nelle saldatrici per facilitare le operazioni di saldatura. Ottime prestazioni e consumi ridotti, ideali per qualsiasi tipo di applicazione.

GRAND ARC 161

GRAND ARC 202 PFC

GRAND ARC 402 CEL



GRAND ARC 161



11006	GRAND ARC 161
21000	KIT CAVO PINZA PORTAELETTRODO 16MM2 3MT
21001	KIT CAVO MASSA 16MM2 3MT
31000	MASCHERA LKM BASE H

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA (Kw)**	5.5
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	37A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	24A
DUTY CYCLE 60% (10 MIN 40°C)**	135A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	10-160
PESO NETTO (KG)	6
FATTORE DI POTENZA	0,65



GRAND ARC 202 PFC



11007	GRAND ARC 202 PFC
21002	KIT CAVO PINZA PORTAELETTRODO 25MM2 3MT
21003	KIT CAVO MASSA 25MM2 3MT
31000	MASCHERA LKM BASE H

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	230V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA (Kw)**	6.68
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	29A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	18.3A
DUTY CYCLE 60% (10 MIN 40°C)**	165A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	10-200
PESO NETTO (KG)	7
FATTORE DI POTENZA	0,99



GRAND ARC 402 CEL



11008	GRAND ARC 402 CEL
21006	KIT CAVO PINZA PORTAELETTRODO 50MM2 4MT
21015	CAVO MASSA 50MM2 4MT
43016	COMANDO REMOTO 15M PER ARC 402 CEL
31000	MASCHERA LKM BASE H

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	400V
POTENZA MASSIMA ASSORBITA (Kw)**	21.5
CORRENTE ASSORBITA (I1MAX)**	31A
CORRENTE ASSORBITA EFFICACE (I1EFF)**	24A
DUTY CYCLE 60% (10 MIN 40°C)**	400A
RANGE CORRENTE DI SALDATURA (A)	20-400
PESO NETTO (KG)	24
FATTORE DI POTENZA	0,7



TIG

Generatori ad inverter monofase e trifase per la saldatura TIG DC e AC/DC equipaggiati con sensori di temperatura, tensione e corrente, progettati per sopperire agli sbalzi di corrente di alimentazione. Robusti e con un elevato duty cycle sono ideali per l'uso industriale.

GRAND TIG 200 DC

GRAND TIG 202 DC PULSE PFC

GRAND TIG 202 AC/DC PULSE PFC

GRAND TIG 285 DC PULSE

GRAND TIG 402 DC PULSE

GRAND TIG 402 AC/DC PULSE

